

## Dichiarazione di Prestazione

N° DOP 43361

Versione 1, Novembre 2018

1. Codice identificativo unico del prodotto: HEMPAFIRE PRO 315 FAST DRY 43361
2. Destinazione d'uso:  
Rivestimento reattivo a solvente per la protezione di travi e pilastri in acciaio strutturale. La destinazione d'uso è quella di proteggere dal fuoco vari profili di sezioni aperte (H ed I) e sezioni cave rettangolari e circolari. Vedasi Allegato N° 1 dell'ETA 18/0689.
3. Nome e indirizzo del produttore: Hempel A/S  
Lundtoftegårdsvej 91  
DK-2800 Kgs Lyngby (Danimarca)
4. Sistema di AVCP: Sistema 1  
:
5. Documento europeo di valutazione: EAD 350402-00-1106  
Valutazione tecnica europea: ETA 18/0689  
Ente valutazione tecnica: ITeC  
Organismo notificato: ITeC (1220)
6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe D-s2,d0
Resistenza al fuoco	R30, R60, R90. Vedi allegato 1, ETA 18/0689
Esposizione al fuoco a combustione lenta	Conforme
Durata e resistenza	Condizioni tipo X e tipo Y. Vedasi sezione 2, ETA 18/0689

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a quanto dichiarato nella tabella di cui sopra. La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in accordo al Regolamento (EU) N° 305/2011 sotto l'esclusiva responsabilità del produttore identificato sopra.

Firmato in nome e per conto del produttore da:



Erik van Schaijk  
PFP Technical Support Manager  
R&D-Passive Fire Protection  
Hempel A/S